



- 新設境界線 10.50
 カラコン耐力壁3.0倍：構造用合板9mm
 基準耐力 6.70kN/m
 YKK耐震パネル：BOX型パネル
 幅910 基準耐力 3.40kN/m
 幅1365 基準耐力 2.97kN/m
 幅1820 基準耐力 2.44kN/m
 構造用合板(大壁)：NS0@150四角打ち
 基準耐力 3.26kN/m
 構造用合板：NS0@150IIIの字打ち
 基準耐力 3.1kN/m
 石膏ボード：GNF40@150IIIの字打ち
 基準耐力 2.0kN/m
 新規布基礎・補強基礎
 新規柱
 使用金物(指示無しとI[L][R]はI[IL]を使用)

※使用金物凡例(指示無し-I[L][R]は全てI[IL]を使用)
 は 山型I-リット又はかど金物CP-T
 に 羽子板付または短冊金物(釘なし)
 は 羽子板付または短冊金物(釘あり)
 へ 10kN用引き寄せ金物
 と 15kN用引き寄せ金物(シマ77カ使用)
 ち 20kN用引き寄せ金物(シマ77カ使用)
 り 25kN用引き寄せ金物(シマ77カ使用)
 ※I[IL] 金物はI[IL]を使用する
 ※金物は補強壁の4隅に取り付ける

設計・見積実例

2階